

# 床補修で困らない材料選定

仕上げ材の種類・要求強度・緊急度によって、上手に材料を使い分けて、工期短縮・作業効率UPを図りましょう!

- 養生期間がとれない緊急補修工事では、速乾・速硬性の製品 **Fシリーズ** を選んでください。
- 工場や倉庫など重量物が通過する部位では、高強度・耐摩耗性に優れた製品を選んでください。
- 溶剤型の仕上げ材を予定している場合は、**NPフィニッシュフロアF** の使用により **大幅な工期短縮** が図れます。



日本プラスター株式会社

〒327-0311 栃木県佐野市多田町188-2  
TEL.0283-62-6511 (代) FAX.0283-62-8851

用途	緊急度	推奨製品	塗り厚	製品の特長
耐摩耗性や高い強度が必要な場合	緊急補修	NPフィニッシュフロアF	3~15mm	速硬性 速乾性 高強度 耐摩耗性 短期で 仕上げ可能 一材型品
	通常補修	NPメガモルハード	5~15mm (床面)	高強度 耐摩耗性 一材型品
溶剤型塗材による仕上げの場合	緊急補修	NPフィニッシュフロアF	3~15mm	速硬性 速乾性 高強度 耐摩耗性 短期で 仕上げ可能 一材型品
	通常補修	NPメガモルハード	5~15mm (床面)	高強度 耐摩耗性 一材型品
		NPカチオン	1~3mm	耐溶剤性 一材型品
床貼物・水性塗材による仕上げの場合	緊急補修	NPフラットフローF (セルフレベリング材)	3~30mm	速硬性 速乾性 短期で 仕上げ可能 一材型品
	通常補修	NPハイパー30	1~15mm	一材型品
		NPステージ・NPアツヌリ	0~15mm (ステージ) 0.5~20mm (アツヌリ)	
ベランダなどの勾配床を施工する場合		NPレベラーF (セルフレベリング材)	3~20mm (床面)	速硬性 速乾性 短期で 仕上げ可能 一材型品
モルタル素地仕上げの場合		NPフィニッシュフロアF	3~15mm	速硬性 速乾性 高強度 耐摩耗性 一材型品

※適用仕上げ材、養生期間などの詳細については各々の製品カタログをご参照ください。※上記は弊社で推奨する標準的な材料選定であり、現場の施工条件により使用する材料が異なる場合があります。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。